

tand: 04/2022

# Ergänzung FLD / GLD

Flachdach / Gefälledach-Dämmplatte

Anwendungstyp nach DIN 4108-Teil 10: DAA

### **Produktbeschreibung**

Hartschaum-Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol EPS, ohne FCKW und HFCKW. Hergestellt nach DIN EN 13163.


#### **Einsatzbereich**


Zusätzliche Elemente wie Dachreiter und Attikakeile für den optimalen Aufbau von Flach- und Gefälledächern.














Bsp.: D5




## PH-GLD DRS 100/040 1

Dachreiter

EPS-Keil für punktgenaue Entwässerung in gefällelosen Kehlen und an aufgehenden Bauteilen.

D1 (1 m) bis D20 (20m)


· Lieferbare Abmessungen:



# Gegengefällekeil 1

EPS-Keil für aufgehende Bauteile. Führt anfallendes Niederschlagswasser zurück in die Dachfläche.

Lieferbare Abmessungen:
100 x 500 x 1000 mm
50 x 500 x 1000 mm



# PH-FDK 100/040 1

Flachdachkeil

EPS-Keil für aufgehende Bauteile, wie Wände, Attika oder Schornsteine. Damit Abdichtungsbahnen nicht um 90° geknickt werden müssen.

 Lieferbare Abmessungen: 100 x 100 x 1000 mm
50 x 50 x 1000 mm

Philippine GmbH & Co. Dämmstoffsysteme KG

Wartburgstraße 71 44579 Castrop-Rauxel Tel. 0234—8796—0 Fax. 0234—8796—102

www.philippine-eps.de / info@philippine-eps.de

Werk II: Am Lauchagrund 4 06258 Schkopau Tel. 03461—492315 Fax. 03461—493164

## **ANWENDUNGSTECHNIK**

0234 - 8796 151

Die technischen Angaben dieses Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Stand oben rechts). Sofern nicht ausdrücklich vereinbart stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage dieses Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produkt-anwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Hier muss dann eine Eignung für den konkreten Anwendungszwech überprüft werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für technische Fragen nutzen Sie bitte die o.a. Telefonnummer der Anwendungstechnik.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weitere Produktqualitäten auf Anfrage